



**Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati, colore bianco, per tramezzo da 80 mm.
Adatta a collettori Top Way fino 1"**
*Cabinet in galvanised steel with enamelled door, white colour, for 80 mm brick thickness.
Suitable for 1" Top Way manifold*



Misura Size	Pz. conf. Pcs. pack	Codice Code
L 500 (540x630x90/130)	1	01301040
L 700 (740x630x90/130)	1	01301042
L 850 (890x630x90/130)	1	01301048
L 1000 (1040x630x90/130)	1	01301044

Sportello a filo intonaco
Door to fit flush with plaster

Impieghi

Cassetta per collettori, installazione ad incasso, con profondità regolabile. Viene fornita completa di chiusura a push, piedini regolabili in altezza da 0 a 130 mm e protezione da cantiere.

Dimensioni e diagrammi: vedere sezione allegati tecnici

Uses

Box for manifolds, flush fitting with adjustable depth. Supplied complete with push locking catch, feet adjustable for height from 0 to 130 mm and cover for protection during site work.

Dimensions and diagrams: see section technical attachments

Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati, colore bianco, serratura a chiave, per tramezzo da 80 mm
Adatta a collettori Top Way fino a 1"
Cabinet in galvanized steel with enamelled door, white colour, keylock, for 80 mm brick thickness.
For Topway manifolds until 1"



Misura Size	Pz. conf. Pcs. pack	Codice Code
L 700 (740x630x90/130)	1	01301162
L 1000 (1040x630x90/130)	1	01301166

Sportello a filo intonaco
Door to fit flush with plaster

Impieghi

Cassetta per collettori, installazione ad incasso, con profondità regolabile. Viene fornita completa di chiusura con serratura a chiave, piedini regolabili in altezza da 0 a 130 mm e protezione da cantiere.

Dimensioni e diagrammi: vedere sezione allegati tecnici

Uses

Box for manifolds, flush fitting with adjustable depth. Supplied complete with keylocking catch, feet adjustable for height from 0 to 130 mm and cover for protection during site work.

Dimensions and diagrams: see section technical attachments

Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati, colore bianco, per tramezzo da 120 mm.
Adatta a collettori Top Way fino a 1 1/4"
Cabinet in galvanised steel with enamelled door, white colour, for 120 mm brick thickness.
Suitable for 1" 1/4 Top Way manifold.



Misura Size	Pz. conf. Pcs. pack	Codice Code
L 500 (540x630x110/160)	1	01301030
L 700 (740x630x110/160)	1	01301032
L 850 (890x630x110/160)	1	01301038
L 1000 (1040x630x110/160)	1	01301034
L 1200 (1240x630x110/160)	1	01301036

Sportello esterno intonaco spessore 15 mm
Surface-mounting door thickness 15 mm

Impieghi

Cassetta per collettori, installazione ad incasso, con profondità regolabile. Viene fornita completa di chiusura con serratura, piedini regolabili in altezza da 0 a 130 mm e protezione da cantiere.

Dimensioni e diagrammi: vedere sezione allegati tecnici

Uses

Box for manifolds, flush fitting with adjustable depth. Supplied complete with locking catch, feet adjustable for height from 0 to 130 mm and cover for protection during site work.

Dimensions and diagrams: see section technical attachments

Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati, colore bianco, serratura a chiave, per tramezzo da 120 mm, idonea all'installazione dei moduli di contabilizzazione dei consumi di energia termica.

Cabinet in galvanised steel with enamelled door, white colour, key lock, for 120 mm brick thickness, for the installation of modules for measuring consumption.



Misura Size	Pz. conf. Pcs. pack	Codice Code
L 500 (540x630x110/160)	1	01301108
L 600 (640x630x110/160)	1	01301110
L 700 (740x630x110/160)	1	01301100
L 850 (890x630x110/160)	1	01301102
L 1000 (1040x630x110/160)	1	01301104
L 1200 (1240x630x110/160)	1	01301106

Cornice e sportello filomuro.

Sportello con serratura a chiave.

Frame and door to fit flush with wall.

Door with key lock.

Impieghi

Cassetta per gruppi di contabilizzazione, installazione ad incasso, con profondità regolabile.

Viene fornita completa di piedini regolabili in altezza da 0 a 130 mm e protezione da cantiere.

Dimensioni e diagrammi: vedere sezione allegati tecnici

Uses

Box for modules for measuring consumption, flush fitting with adjustable depth.

Supplied complete with feet adjustable for height from 0 to 130 mm and cover for protection during site work.

Dimensions and diagrams: see section technical attachments

Cassetta fuori traccia in metallo zincato con cornice e sportello smaltati, colore bianco.

Adatta a collettori Top Way fino a 1"1/4.

External cabinet in galvanised steel with enamelled door, white colour.

Suitable for 1"1/4 Top Way manifolds.



Misura Size	Pz. conf. Pcs. pack	Codice Code
L 500 (560x650x130)	1	01301090
L 700 (760x650x130)	1	01301092
L 850 (910x650x130)	1	01301094
L 1000 (1060x650x130)	1	01301096
L 1200 (1260x650x130)	1	01301098

Impieghi

Cassetta per collettori, installazione esterna fuori traccia, viene fornita completa di chiusura con serratura e protezione da cantiere.

Dimensioni e diagrammi: vedere sezione allegati tecnici

Uses

External box for manifolds, supplied complete with locking catch and cover for protection during site work.

Dimensions and diagrams: see section technical attachments